


| Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |          |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| NEIN                                                                                                                                                                                                                                        | Informationen gemäß (EU) 305/2011                                                                 |          | Registrierung durch den Hersteller                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                           | Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps                                                   |          | Sölden, Peio                                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                           | Verwendungszweck(e)                                                                               |          | Raumheizung in Wohngebäuden                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                           | Hersteller / Handelsmarke                                                                         |          | <b>Bartz-Werke GmbH</b><br>Franz-Meguini-Straße 14-16 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                           | System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:               |          | System 3                                              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                           | Das notifizierte Prüflabor hat die Erstprüfung nach System 3 durchgeführt. Notifizierte Stelle(n) |          | NB 1625<br>Bericht-Nr. RRF - AoP-CPR-1021 25 2181     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                           | Harmonisierte technische Spezifikationen                                                          |          | EN 16510-2-1:2022                                     |
| 7                                                                                                                                                                                                                                           | Wesentliche Merkmale:                                                                             |          |                                                       |
| <b>Mechanische Festigkeit und Stabilität</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |          |                                                       |
| Tragfähigkeit                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |          | kg 0                                                  |
| <b>Sicherheit im Brandfall:</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |          |                                                       |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - unten dB                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |          | mm 0                                                  |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Boden vorn dF                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |          | mm 1500                                               |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Decke dC                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |          | mm 750                                                |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - hinten dR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |          | mm 180                                                |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Seite dS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |          | mm 420                                                |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - seitliche Strahlungsfläche dL                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |          | mm 1500                                               |
| Mindestabstand zu benachbarten brennbaren Materialien (z. B. Möbeln) dP                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |          | mm 1150                                               |
| Materialart und Dicke des Schutzisolationsmaterials                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |          | mm NPD                                                |
| <b>Abgasemissionen berechnet bei 13 % O<sub>2</sub>:</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   | Nennlast | Teillast                                              |
| Durchschnittliche CO-Emissionen                                                                                                                                                                                                             | mg/m <sup>3</sup>                                                                                 | 1500     | NPD                                                   |
| Durchschnittliche NO <sub>x</sub> -Emissionen                                                                                                                                                                                               | mg/m <sup>3</sup>                                                                                 | 200      | NPD                                                   |
| Durchschnittliche OCG-Emissionen                                                                                                                                                                                                            | mg/m <sup>3</sup>                                                                                 | 120      | NPD                                                   |
| Feinstaubemissionen                                                                                                                                                                                                                         | mg/m <sup>3</sup>                                                                                 | 40       | NPD                                                   |
| <b>Sicherheit und Zugänglichkeit – Daten zur Installation am Schornstein:</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                   |          |                                                       |
| Rauchgasaustrittstemperatur                                                                                                                                                                                                                 | °C                                                                                                | 351      | NPD                                                   |
| Mindestkaminzug                                                                                                                                                                                                                             | Pa                                                                                                | 12       | NPD                                                   |
| Rauchgasmassenstrom                                                                                                                                                                                                                         | g/s                                                                                               | 5,1      | NPD                                                   |
| Brandschutz der Installation am Schornstein                                                                                                                                                                                                 | T – 400                                                                                           |          |                                                       |
| <b>Energieeinsparung und Wärmespeicherung:</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |          |                                                       |
| Raumwärmeabgabe                                                                                                                                                                                                                             | kW                                                                                                | 6,6      | NPD                                                   |
| Wasserwärmeleistung, falls vorhanden                                                                                                                                                                                                        | kW                                                                                                | 0,1      | NPD                                                   |
| Effizienz                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                 | 80 %     | NPD                                                   |
| Saisonale Raumheizungseffizienz bei Nennwärmeleistung                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | 65 %     |                                                       |
| Energieeffizienz                                                                                                                                                                                                                            | EEI                                                                                               |          | 106                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Energieeffizienzklasse                                                                            |          | A                                                     |
| Elektrische Leistungsaufnahme bei Nennwärmeleistung des Geräts (sofern vorhanden)                                                                                                                                                           |                                                                                                   |          | NPD                                                   |
| Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeabgabe des Geräts (sofern verfügbar).                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |          | NPD                                                   |
| Stromverbrauch im Standby-Modus (sofern verfügbar).                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |          | NPD                                                   |
| <b>Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen:</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |          |                                                       |
| Ökologische Nachhaltigkeit                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |          | NPD                                                   |
| Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en). Die Ausstellung dieser Leistungserklärung erfolgt gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers. |                                                                                                   |          |                                                       |

Im Namen des Herstellers unterzeichnet:

Marc Spörl, Prokurist  
Dillingen, Deutschland

03.11.2025

  
Unterschrift